

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТНОЙ ОКРАСКИ МАТЕРИАЛАМИ DUXONE®



Повреждение



Первое зашкуривание (P180)



Поверхность после зашкуривания (P180)



Второе зашкуривание (P280)



Третье зашкуривание (P320)



Поверхность после зашкуривания



Обработка скотч-брайтом



Деталь готова к нанесению грунта



H.S. грунт DX60			
	Масло	Грунт	Грунт-варфас
DX42	4	1	1
DX25	-	1	1
DX20	-	-	1
DX22	-	-	-
DX24	-	-	2

Универсальный экспресс-грунт DX62			
	Скорость	Быстро	Быстро
DX42	4	1	4
DX20	1	-	1
DX22	1	-	1
DX24/DX25	1	1	1

Смешивание



Нанесение грунта



Нанесение грунта



Нанесение грунта



Первый слой грунта



Второй слой грунта



Зашкуривание



Подготовленная поверхность



Смешивание



Обеспыливание



Базовое покрытие. Первый слой



Базовое покрытие. Второй слой



Смешивание



Нанесение лака



DUXONE®: ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

DUXONE®
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

WWW.DUXONE.RU



ООО "ДЮПОН РОССИЯ", отдел автоэмалей
Тел.: (095) 797 22 63, факс: (095) 797 22 04, www.dupont.ru
ООО "ТЕХНОЛАК"
Тел.: (095) 797 62 62, факс: (095) 797 62 63, www.technolak.ru