DRESTER

ИЗБАВИМ ВАС ОТ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КРАСКОПУЛЬТОВ

Компания Hedson Technologies (Швеция) производит широкий спектр оборудования для автомастерских, участков шиномонтажа, а также для промышленного применения. Продукция компании Hedson Technologies выпускается под двумя торговыми марками: Drester и IRT.

Под торговой маркой Drester компания Hedson Technologies производит оборудование для промывки краскопультов и колёс автомобилей. Продукция компании занимает лидирующее положение на рынке с 1980г., благодаря её высокому качеству, эффективности и надёжности.

В ассортименте установки для промывки краскопультов и колёс автомобилей.

Использование установок делает ежедневные и многократные операции по промывке краскопультов и колёс элементарной работой, занимающей минимум времени при наивысшем качестве.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КРАСКОПУЛЬТОВ

DRESTER

ИЗБАВИМ ВАС ОТ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ

DRESTER 3 600, 8 000

- Обладают наиболее эффективным циклом промывки, минимальным расходом растворителя и неприхотливыми требованиями к линии сжатого воздуха
- В конструкции отсутствуют сварные швы, что повышает сопротивляемость к агрессивным средам
- Способность работать с красками на основе воды и растворителей
- Снабжены индикатором уровня рабочей жидкости
- Аппарат Drester 3600 имеет 2 цикла промывки: автоматический режим и ручной
- В автоматическом режиме детали разобранного краскопульта закрепляются на кронштейнах установки, и процесс промывки происходит без участия человека. При этом используется растворитель из емкости многократного использования (оборотный растворитель)
- В ручном режиме маляр промывает детали краскопульта чистым растворителем, подставляя их под струю чистого растворителя
- Аппарат Drester 8000 имеет 3 цикла промывки: автоматический режим промывки, полуавтоматический и ручной
- Автоматический и ручной режимы - аналогично аппарату Drester 3600
- В полуавтоматическом режиме детали краскопульта промываются чистым растворителем, краскопульт закреплён на кронштейнах
- Ручная мойка для промывки краскопультов DRESTER 2 600 имеет аналогичные характеристики с моделью DRESTER 3600, а также использует 2 цикла ручной промывки (оборотным растворителем и чистым растворителем)

Технические характеристики	Drester 3600	Drester 8000
Высота, мм	990	990
Ширина, мм	700	700
Максимальный диаметр, мм	563	563
Диаметр вытяжного отверстия, мм	125	125
Масса установки, кг	30	30
Тип установки	полуавтомат	автомат
Требования к линии сжатого воздуха, бар	7 - 12	7 - 12
Объём растворителя, л	20 + 20	20 + 20
Скорость вытяжки при 5м трубе, м.куб/час	180	180
Скорость прокачки растворителя, л/час	10	10
Давление растворителя, бар	2	2

DRESTER

ИЗБАВИМ ВАС ОТ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КРАСКОПУЛЬТОВ

DRESTER 1 000

- Ручная мойка для эффективной промывки краскопультов, работающих с краской на водной основе
- Для промывки используется специальная кисть с подачей воды
- После наполнения сборной ёмкости продуктами промывки (вода и краска) производится процесс коагуляции, при котором краска оседает в фильтре, а очищенная вода может использоваться повторно для промывки

Характеристики	
Высота, мм	1180
Максимальный диаметр, мм	590
Резервуар для воды, л	35
Рабочее давление, бар	5 - 10
Расход воздуха, л/мин	100
Масса, кг	24
Поток воды через кисточку, л/мин	2

DRESTER 9 000

- Автоматическая мойка для эффективной промывки краскопультов, работающих с краской на основе растворителя
- Аппарат Drester 9000 имеет 4 цикла промывки: два цикла промывки в автоматическом режиме и два в ручном
- В автоматических режимах детали разобранного краскопульта закрепляются на кронштейнах установки, и процесс промывки происходит без участия человека. Для промывки используется оборотный растворитель (первый автоматический режим) и чистый растворитель (второй автоматический режим)
- В ручных режимах маляр промывает краскопульт оборотным растворителем (первый ручной режим) и чистым растворителем (второй ручной режим), которые подаются из сопла установки.
- Модель DRETSTER 9 000-INOX из нержавеющей стали имеет аналогичные параметры

Характеристики	
Габаритные размеры, мм	780 x 570 x 1470
Требования к линии сжатого воздуха, бар	7 - 10
Расход воздуха, л/мин	450
Объём растворителя в канистрах, л	20 + 20
Масса, кг	65

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КРАСКОПУЛЬТОВ

DRESTER

ИЗБАВИМ ВАС ОТ ГРЯЗНОЙ РАБОТЫ

DRESTER 9 000-TT

- Универсальный аппарат для промывки краскопультов, работающих как с краской на основе растворителя (4 цикла промывки), так и работающих с краской на водной основе
- Данная модель состоит из двух частей:

  - левая - аппарат по промывке краскопультов, работающих с краской на основе растворителя - DRESTER 9 000

  - правая - аппарат по промывке краскопультов, работающих с краской на основе воды - DRESTER 1 000
- Модель DRESTER 9 000-TT-INOX из нержавеющей стали имеет аналогичные параметры

Характеристики	
Габаритные размеры, мм	1180 x 570 x 1470
Требования к линии сжатого воздуха, бар	7 - 10
Расход воздуха, л/мин	450
Объём растворителя в канистрах, л	20 + 20
Резервуар для воды, л	35
Поток воды через кисточку, л/мин	2
Масса, кг	85

DRESTER 9 000-TT-S

- Автоматическая мойка для эффективной промывки краскопультов, работающих с краской на основе растворителя
- Аппарат состоит из двух независимых промывочных камер:

  - левая для автоматической промывки краскопультов - DRESTER 8 000

  - правая - для ручной - DRESTER 2 600
- Модель DRESTER 9 000-TT-S-INOX из нержавеющей стали имеет аналогичные параметры

Характеристики	
Габаритные размеры, мм	1180 x 570 x 1470
Требования к линии сжатого воздуха, бар	7 - 12
Расход воздуха, л/мин	150
Объём растворителя в канистрах, л	20 + 20 + 20
Скорость прокачки растворителя, л/мин	10
Поток воды через кисточку, л/мин	2
Масса, кг	90

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КРАСКОПУЛЬТОВ

DRESTER DYNAMIC TRIPLE

- Система регенерации и рециркуляции очищенного растворителя при работе с аппаратами по промывке краскопультов
- Комплектация:

  1. Аппарат по промывке краскопультов (3600, 8000, 9000, 9000-TT, 9000-TT-S)

  2. Аппарат регенерации растворителя (DRESTER 120)

  3. Аппарат по перекачке растворителя (DRESTER RDX)
- Система выполняет следующие функции:

  - транспортировка используемого растворителя в испаритель (DRESTER 120) за счёт устройства DRESTER RDX

  - получение чистого растворителя испарением

  - автоматическое пополнение бака с “чистым” растворителем

DRESTER 120

- Устройство для регенерации растворителя
- Принцип работы устройства основан на испарении грязного растворителя (растворитель + краска) для образования чистого растворителя и продуктов его загрязнений
- Устройство снабжено датчиком рабочей температуры и временем работы (испарения)

Характеристики	
Электрическая мощность, кВт	1,8
Ёмкость бака растворителя, л	12
Время на полную регенерацию растворителя, ч	4,5
Масса, кг	65

DRESTER RDX

- Устройство предназначено для рециркуляции растворителя между аппаратом по промывке краскопультов и аппаратом для регенерации растворителя DRESTER 120
- Транспортировка растворителя осуществляется за счёт двух насосов диафрагменного типа

Характеристики	
Диаметр, мм	510
Объём ёмкости для растворителя, л	12 + 40
Требования к линии сжатого воздуха, бар	7 - 10
Расход воздуха, л/мин	250
Масса, кг	21